

1003 SP

Langlochbohrer Mortise Bit



Mit abgesetzten, zylindrischen Schaft und zwei geraden Schneiden aus erstklassigem Spezialstahl mit hohem Bruchwiderstand, Schneiden mit Spanbrechern für besseren Späneabtransport.

With recessed cylindrical shank and two straight cutting edges made of first-class steel, with high breaking strenght. Cutting edges with chipbreaker for better chips removal.

D	Artikelnummer	EAN-Code	GL	NL	S
mm	Article number		mm	mm	mm
6	1003-6RE	9003077000790	120	60	13
7	1003-7RE	9003077000820	125	65	13
8	1003-8RE	9003077000851	130	70	13
9	1003-9RE	9003077000882	135	75	13
10	1003-10RE	9003077000417	140	80	13
11	1003-11RE	9003077000448	145	85	13
12	1003-12RE	9003077000479	150	90	13
13	1003-13RE	9003077000509	155	95	13
14	1003-14RE	9003077000530	160	100	13
15	1003-15RE	9003077000561	165	105	13
16	1003-16RE	9003077000592	170	110	16
18	1003-18RE	9003077000639	180	120	16
20	1003-20RE	9003077000677	185	125	16
6-16	1003K-RECHTS	9003077050610	D6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		13/16
6	1003-6LI	9003077000783	120	60	13
7	1003-7LI	9003077000813	125	65	13
8	1003-8LI	9003077000844	130	70	13
9	1003-9LI	9003077000875	135	75	13
10	1003-10LI	9003077000400	140	80	13
11	1003-11LI	9003077000431	145	85	13
12	1003-12LI	9003077000462	150	90	13
13	1003-13LI	9003077000493	155	95	13
14	1003-14LI	9003077000523	160	100	13
15	1003-15LI	9003077000554	165	105	13
16	1003-16LI	9003077000585	170	110	16
18	1003-18LI	9003077000622	180	120	16
20	1003-20LI	9003077000660	185	125	16
6-16	1003K-LINKS	9003077052614	D6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		13/16



1004 SP

Langlochbohrer, gewunden Mortise Bit, twisted edition

Mit abgesetzten, zylindrischen Schaft und zwei gewundenen Schneiden aus erstklassigem Spezialstahl mit hohem Bruchwiderstand, Schneiden mit Spanbrechern für besseren Späneabtransport.


With recessed cylindrical shank and two twisted cutting edges made of first-class steel, with high breaking strenght. Cutting edges with chipbreaker for better chips removal.

D	Artikelnummer	EAN-Code	GL	NL	S
mm	Article number		mm	mm	mm
6	1004-6/16RE	9003077099206	120	60	16
8	1004-8/16RE	9003077099282	130	70	16
10	1004-10/16RE	9003077099367	145	85	16
12	1004-12/16RE	9003077099442	150	90	16
14	1004-14/16RE	9003077099527	160	100	16
16	1004-16RE	9003077099589	170	110	16
6-16	1004K-RE	9003077099671	D6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		16
6	1004-6/16LI	9003077099213	120	60	16
8	1004-8/16LI	9003077099299	130	70	16
10	1004-10/16LI	9003077099374	145	85	16
12	1004-12/16LI	9003077099459	150	90	16
14	1004-14/16LI	9003077099534	160	100	16
16	1004-16LI	9003077099596	170	110	16
6-16	1004K-LI	9003077108793	D6, 8, 10, 12, 14, 16 mm		16



Besonderheit / characteristics
nebeneinander bohren, dann verfahren
boreholes adjacent, then proceed sideward

Werkstoffe/Material
Weichholz/Softwood
Hartholz/Hardwood



Empfohlene Drehzahl/Recommended RPM
3000 U/min
3000 RPM

Verwendung/Application
Langlochbohrmaschine
Slot Mortising Machine

Stern-Werkzeuge e.U. T: +43(0)7259/2477-0
Bahnhofstrasse 16 W: www.stern-werkzeuge.at
A-4421 Aschach an der Steyr M: office@stern-werkzeuge.at